



ABRUZZO

ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ТУФ

Декоративная штукатурка Abruzzo (Абруццо) представляет собой вязкую грубодисперсную однородную массу. После высыхания образует декоративное рельефное, скрывающее мелкие дефекты стен. Обладает высокой ударопрочностью и износостойкостью, что позволяет использовать штукатурку Abruzzo в местах с высокой проходимостью. Идеальна в качестве рельефной основы под лагирующие составы и другие декоративные материалы TICIANA DELUXE.

Свойства

- Воспроизводит эффект натурального камня туф
- Легко наносится, хорошо скрывает мелкие дефекты стен
- Обладает высокими эксплуатационными свойствами
- Долговечное прочное износостойкое покрытие
- Создает паропроницаемое покрытие
- Экологически чистый продукт

Область применения

Штукатурка Abruzzo предназначена для получения рельефного покрытия с эффектом натурального камня туф на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Цвет, блеск

Белый с желтоватым оттенком, матовый.

Колеровка

Вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, жировых и прочих загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. При необходимости поверхность загрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer Ticiana Deluxe. Перед нанесением штукатурки поверхность обрабатывается грунтом адгезионным Fondo Granulo Ticiana Deluxe.

Система покрытий

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Granulo fondo адгезионный грунт	используется в качестве предварительного сцепляющего адгезионного слоя перед нанесением декоративных покрытий, штукатурок.	0,15-0,25л/м² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 2 часа.
3. Abruzzo декоративная штукатурка	наносится кельмой из нержавеющей стали, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка	1-2,5 л/м² при толщине слоя 2,5-3мм. Наносить в 1-3 слоя.	Время высыхания - 6-8 часов.

Инструмент

Шпатель, кельма, терка пластиковая. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Штукатурку наносить кельмой (гладилкой) из нержавеющей стали тонкими слоями с последующим приданием рельефа торцом шпателя под углом 90°. Возможны другие способы нанесения и структурирования.
2. Необходимо учесть, что декорируемая поверхность должна быть укрыта за один раз (от угла до угла по всей площади) из-за сложности стыкования нескольких слоев.
3. Создавая поверхность, имитирующую грубую каменную кладку, для прорезания швов в толще сырой штукатурки можно использовать кельму для швов для кирпичной кладки.
4. Чтобы сгладить острые неровные участки поверхности, отделанные штукатуркой Abruzzo, и придать ей более естественный вид, достаточно наложить на подсыхающую штукатурку тонкую полиэтиленовую пленку и пригладить руками. После пленку аккуратно удалить, не дожидаясь высыхания штукатурки.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре + 20°C/-2°C до "отлипа" составляет 6-8 часов. Полное высыхание через 48 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается.

Состав

Акриловая дисперсия, микромрамор, кварцевый песок, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Штукатурка выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение штукатурки, что не является браком. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация отходов

После использования штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.

Технические условия

TU 2316-007-47800877-2006

Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л; 8л; 15л

Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru