



## ARIA

### ШТУКАТУРКА ТОНКОСЛОЙНАЯ ВЕНЕЦИАНСКАЯ

Тонкослойная венецианская штукатурка на акриловой дисперсии для внутренних работ. Изготовлена по технологиям, разработанным ABC Farben. Обладает уникальной технологией, позволяющей получать покрытия разнообразных оттенков и удивительно точно повторить тонкий рисунок натурального мрамора.

#### Свойства

- Позволяет получить тончайшие полупрозрачные слои.
- Удивительно точно повторяет тонкий рисунок натурального мрамора.
- Обладает незначительной усадкой при высыхании.
- Высокая адгезия.
- Повышенная прочность, практичность и долговечность.
- Образует паропроницаемое покрытие.
- Высокая пластичность.
- Экологически безопасный продукт.

#### Область применения

Применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера. Позволяет получить различные цветовые и художественные композиции. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах. Применяется для внутренних работ.

#### Колеровка

С помощью компьютерной колеровки на оборудовании Компании ABC FARBEN или вручную универсальными колерами TICIANA mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта). Колеруется в насыщенные цвета (до 6-7 тона по каталогу Spirit).

#### Подготовка поверхности

Штукатурку наносят на предварительно подготовленную поверхность, очищенную от предыдущих слоев, пыли и других загрязнений. Необходимо выровнять все неровности шпателькой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения TICIANA DELUXE.

#### Система покрытий

<b>1. Primer Ticiana Deluxe</b> грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
<b>2. Fondo 1</b> грунт под декоративные покрытия	используется в качестве предварительного сцепляющего адгезионного слоя перед нанесением декоративных покрытий, штукатурок.	0,15-0,25л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 2 часа.
<b>3. Aria</b> штукатурка тонкослойная	наносится шпателем или кельмой из нержавеющей стали, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка	0,2-0,3 л/м <sup>2</sup> - средний расход на один слой. Наносить в 1-2 слоя, рекомендуемая толщина слоя 1,5-2 мм.	Время высыхания каждого слоя до отлипа 1 час. Полное высыхание - 24 часа.

#### Инструмент

Шпатель, кельма, кисть, губка. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

#### Нанесение покрытия

1. Перед применением штукатурку Aria необходимо тщательно перемешать для восстановления однородности консистенции.
2. После подготовки основы, штукатурка наносится в несколько слоев в зависимости от желаемого результата. Чем больше количество наносимых слоев (2 и более), тем выше общий глянец и "глубина" покрытия. Первый слой наносится кистью разнонаправленными мазками.
3. После высыхания первого слоя (1 час) наносится кистью второй слой, не убирая следы мазков второго слоя.
4. После подсыхания второго слоя поверхность приглаживается кельмой из нержавеющей стали до проявления рисунка и появления блеска.
5. Последний слой полируется воском Sega molle для получения дополнительного блеска. В помещениях с повышенной влажностью требуется обязательно сверху покрыть лаком Lumipog или Durata.
6. Применяя метод железнения, после нанесения Aria, дождитесь исчезновения "мокрых" участков. В противном случае на данных участках появятся "гладкие" пятна. Также возможны и другие методы нанесения в зависимости от решения мастера и дизайнера.

#### Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C до отлипа 1 час, полное высыхание через 24 часа.

#### Состав

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, наполнителей, функциональных добавок, воды.

#### Хранение и транспортировка

Штукатурку хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C не более 1 месяца.

#### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или растворителями.

#### Утилизация отходов

После использования декоративной штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

#### Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-06

#### Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л.

#### Производитель

ЗАО "ABC Farben"  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)